

Vakuum-Ejektoren

Hohes Vakuum!

Mehrkammerejektoren, max. 90 % Vakuum (-0,9 bar)

bis 5700 l/min

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C
 Betriebsdruck: 1 - 7 bar (optimal 4 bar)
 Manometeranschluss: G 1/4"

- Vorteile:**
- hohes Vakuum
 - kostengünstig
 - wartungsfrei
 - hohes Vakuum, ideal für Vakuumverpackung oder große Kräfte mit kleinen Saugern



Typ VIP 16

Typ	L	B	H	Zuluft	Gewinde	Gewinde	Abluft	Luftverbrauch*	Saugleistung	Schall-dämpfer	Vakuu-meter
VIP 4	182	67	33,5	G 1/4"	G 1/2"	G 1/2"		63 l/min	165 l/min	FFSD 12	MW -163
VIP 8	182	67	33,5	G 1/4"	G 1/2"	G 1/2"		126 l/min	320 l/min	FFSD 12	MW -163
VIP 10	182	67	51,5	G 1/4"	G 1/2"	G 1/2"		193 l/min	440 l/min	FFSD 12	MW -163
VIP 12	182	67	51,5	G 1/4"	G 1/2"	G 1/2"		240 l/min	590 l/min	FFSD 12	MW -163
VIP 16	250	97	47,0	G 3/8"	G 1"	G 1"		240 l/min	700 l/min	FFSD 10	MW -163
VIP 32	250	97	65,0	G 3/8"	G 1 1/2"	G 1 1/2"		500 l/min	1400 l/min	FFSD 112	MW -163
VIP 64	250	195	74,0	G 3/8"	G 2"	2x G 1 1/2"		1000 l/min	2500 l/min	2xFFSD 112	MW -163
VIP 96	250	196	95,0	G 1/2"	G 2"	2x G 1 1/2"		1500 l/min	3800 l/min	2xFFSD 112	MW -163
VIP 128	250	295	95,0	G 1/2"	G 2"	3x G 1 1/2"		2250 l/min	5700 l/min	3xFFSD 112	MW -163

* bei 4 bar

Evakuierungszeit in Sekunden 1 l bis auf Vakuum

Typ	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	90%
VIP 4	0,046	0,16	0,36	0,7	1,2	2,0	2,8	18,0
VIP 8	0,023	0,08	0,18	0,35	0,6	1,0	1,5	9,0
VIP 10	0,016	0,05	0,12	0,22	0,35	0,61	0,87	5,5
VIP 12	0,012	0,036	0,09	0,18	0,28	0,48	0,68	4,5
VIP 16	0,008	0,03	0,08	0,15	0,27	0,45	0,70	4,0
VIP 32	0,004	0,02	0,04	0,08	0,13	0,25	0,35	2,0
VIP 64	0,002	0,01	0,02	0,04	0,07	0,13	0,18	1,0
VIP 96	0,0015	0,005	0,015	0,025	0,045	0,085	0,12	0,7
VIP 128	0,001	0,0034	0,01	0,017	0,03	0,057	0,08	0,47

Saugleistung bei Vakuum (l/min)

Typ	0%	10%	20%	30%	40%	60%	80%
VIP 4	165	88	51	24	18	9	3,0
VIP 8	320	176	102	48	36	18	6,0
VIP 10	440	260	155	74	55	28	8,5
VIP 12	580	350	210	98	75	37	11,0
VIP 16	700	480	240	108	58	40	13,0
VIP 32	1400	980	480	220	120	80	27,0
VIP 64	2800	1960	960	440	240	160	54,0
VIP 96	3800	2590	1440	648	348	240	78,0
VIP 128	5700	3890	2160	972	522	360	117,0

Großes Volumen!
Hohes Vakuum!

Mehrkammerejektoren, max. 90 % Vakuum (-0,9 bar)

bis 9600 l/min

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
 Betriebsdruck: 1 - 7 bar (optimal 4 - 6 bar)
 Manometeranschluss: G 1/4"

- Vorteile:**
- hohes Vakuum
 - hoher Durchfluss
 - hohes Vakuum, ideal für Vakuumverpackung oder große Kräfte mit kleinen Saugern bei gleichzeitig hohem Saugvolumen
 - kostengünstig
 - wartungsfrei



Typ VILP 8



Typ VILP 16

Typ	L	B	H	Zuluft	Gewinde	Gewinde	Gewinde	Abluft	Luftverbrauch*	Saugleistung	Schall-dämpfer	Vakuu-meter
VILP 4	182	67	47	G 1/4"	G 3/4"	G 3/4"			95 l/min	300 l/min	FFSD 34	MW -163
VILP 8	182	67	47	G 1/4"	G 3/4"	G 3/4"			190 l/min	500 l/min	FFSD 34	MW -163
VILP 12	182	67	67	G 3/8"	G 3/4"	G 3/4"			380 l/min	900 l/min	FFSD 34	MW -163
VILP 16	250	97	47	G 3/8"	G 1 1/2"	G 1 1/2"			350 l/min	1050 l/min	FFSD 112	MW -163
VILP 32	250	97	65	G 3/8"	G 1 1/2"	G 1 1/2"			700 l/min	2100 l/min	FFSD 112	MW -163
VILP 48	250	97	86	G 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"			950 l/min	3200 l/min	FFSD 112	MW -163
VILP 64	250	195	74	G 3/8"	G 2"	2x G 1 1/2"			1400 l/min	4200 l/min	2xFFSD 112	MW -163
VILP 96	250	196	95	G 1/2"	G 2"	2x G 1 1/2"			1900 l/min	6400 l/min	2xFFSD 112	MW -163
VILP 128	250	295	95	G 1/2"	G 2"	3x G 1 1/2"			2880 l/min	9600 l/min	3xFFSD 112	MW -163

* bei 6 bar

Evakuierungszeit in Sekunden 1 l bis auf Vakuum

Typ	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
VILP 4	0,02	0,047	0,1	0,245	0,45	0,68	1,5	1,9	7,0
VILP 8	0,01	0,024	0,05	0,123	0,23	0,34	0,58	0,95	3,5
VILP 12	0,005	0,012	0,025	0,062	0,115	0,17	0,29	0,48	1,75
VILP 16	0,004	0,010	0,02	0,05	0,10	0,12	0,25	0,40	1,7
VILP 32	0,003	0,005	0,01	0,03	0,05	0,08	0,13	0,23	0,85
VILP 48	0,0015	0,0036	0,008	0,02	0,036	0,056	0,092	0,16	0,59
VILP 64	0,0011	0,0025	0,006	0,015	0,025	0,04	0,068	0,12	0,43
VILP 96	0,00077	0,0018	0,004	0,01	0,018	0,028	0,046	0,08	0,294
VILP 128	0,00058	0,00135	0,003	0,0076	0,0137	0,021	0,035	0,06	0,221

Saugleistung bei Vakuum (l/min)

Typ	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
VILP 4	300	210	141	70	50	39	28	19	12
VILP 8	500	398	224	138	100	78	60	42	23
VILP 12	900	796	430	276	200	156	120	84	46
VILP 16	1050	680	420	260	180	150	100	50	25
VILP 32	2100	1500	980	520	360	300	215	140	84
VILP 48	3200	2240	1480	750	530	420	320	210	125
VILP 64	4200	3000	1960	1040	720	580	430	280	168
VILP 96	6400	4470	2970	1500	1060	840	640	420	250
VILP 128	9600	6700	4450	2240	1590	1260	950	630	380

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.