

# Dokumentation

## ***Verbindungsleitungen D-Sub (9-polig, 15-polig, 25-polig) - Typ KAB DSUB9 ... , KAB DSUB15 ... KAB DSUB25 ... -***



## 1. Inhalt

1. Inhaltsverzeichnis ..... 1
2. Artikelnummern und technische Daten ..... 1
3. Kabelbelegung ..... 1

## 2. Artikelnummern und technische Daten

### Verbindungsleitungen

### D-Sub (9-polig, 15-polig, 25-polig)



**Beschreibung:** Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits 9-poliger, 15-poliger oder 25-poliger D-Sub Buchse und andererseits losen Kabelenden. Die Einzeladern sind mit Pin-Nummern und Adernhülsen versehen.

**Temperaturbereich:** 0°C bis max. +80°C

**Schutzart:** IP 40

**Kabel:** PVC-Kabel (AWG 24) 9 x 0,23 mm<sup>2</sup>, 15 x 0,23 mm<sup>2</sup> oder 25 x 0,23 mm<sup>2</sup>

Typ	Typ	Typ	Kabellänge
9-polig	15-polig	25-polig	
KAB DSUB9 3	KAB DSUB15 3	KAB DSUB25 3	3 mtr.
KAB DSUB9 5	KAB DSUB15 5	KAB DSUB25 5	5 mtr.
KAB DSUB9 10	KAB DSUB15 10	KAB DSUB25 10	10 mtr.



## 3. Kabelbelegung

### Kabelbelegung - Verbindungsleitungen (D-Sub 9-polig, 15-polig, 25-polig)

